

СМЕТА ЗАКАЗ

Информация о заказчике и сроках поставки (обязательно для заполнения)

Заказчик, контактное лицо, E-mail, тел.

Адрес доставки

Код клиента

Код филиала

Требуемая дата поставки

Основные характеристики

Высота (R)

мм

Нагрузка

Эл. питание (±5%)

Тип привода

Трубопровод

Остановок

Скорость (м/с)

0,2
 0,3

200кг
 300кг
 400кг
 500кг

230В 3~ 50 Гц
 400В 3~ 50 Гц
 230В 1~ 50 Гц
 Другое

Гидравлический
(тах. высота 12000 мм)
 Электрический
(тах. высота 20000 мм
при тах. нагрузка 300 кг)

Стальная труба
 Рукав ВД

Длина

м

Кабина

Конфигур. №

1 4
 2 5
 3 6
 7

Отделка

Порошковая краска
 Нержавеющая сталь
 Нерж. сталь AISI 316

Полка в кабине

Да, кол-во

Нет

Опции кабины

Двери Боствиг в кабине
 Диагональный барьер

Двери шахты

Тип двери шахты

Раздвижная Распашная

Нумерация этажей

Отделка двери шахты

Порошковая краска
 Нержавеющая сталь
 Нерж. сталь AISI 316

Опции

Дверь машинного
отделения (эл.прив.)
 Порошковая краска
 Нержавеющая сталь

Расположение

Двери со стороны 1
Двери со стороны 2
Двери со стороны 3

Правая/лев

Расположены на остановках

Опции

Конструктивные

Металлокаркасная шахта
 Ловитель резкого торможения
 Блокирующее устройство кабины
 Блокирующее устройство противовеса
 Блокирующее устройство в приямке
 Буфер/ы в приямке (шт)
 Направляющие длиной 2,5 метра (стандартно 5м)
 Шкаф для машинного оборудования (гидравлика)

Гидравлические

2-х составной гидроцилиндр
 Разрывной клапан

Опции упаковки

Аксессуары и гидростанция в деревянном ящике

Примечания

Размеры

